

仕 様 書			
契約No	件名	2025004488	ごみ集積所看板(PP板)の作成について
業 種		2016印刷	
納入期限		令和7年9月19日(金)	
納入場所		一般廃棄物対策課 (浜松市中央区鴨江三丁目1番10号 2階)	
目 的		ごみ集積所に掲示して、市民にごみの収集日を周知する。	
品名規格		ごみ集積所看板(PP板)(仕様書別紙のとおり)	
数 量		2,000枚	
同等品		否	
		(定義)同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。	
条 件 及び 注意事項		・ 納品前に検品チェックを行うこと。 ・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。 ・ 規格等に不明点がある場合は、一般廃棄物対策課にてサンプルを確認すること。 ・ その他、仕様書別紙参照。	
お問い合わせ先		環境部一般廃棄物対策課収集業務グループ 担当 鈴木	
		TEL:053-453-0011 FAX:050-3737-2282	

印刷仕様書				契約番号		2025004488			
担当課		一般廃棄物対策課			グループ		収集業務グループ		
連絡先		453-0011			担当者氏名		鈴木 美香		
刊行物最適化		刊行物発行最適化検討会議審査対象			○		審査		済
事前協議		R07-044			結果		承認		
件 名		ごみ集積所看板(PP板)の作成について							
印刷物種類		その他資料							
印刷方法		孔版(スクリーン)							
仕上寸法		その他			詳細は別紙のとおり		本文		ページ
部数(冊数)		2,000		枚(冊)					
用紙種類 (自由記載)		●(表紙)							
		●(本文)							
		●(見返し)				(前後		ページ分)	
		●用紙(サイズ・重さ)		その他		PP発泡品			
サンプル品		有		(提供場所)		一般廃棄物対策課			
印刷面・色数		表面			2		色		
レイアウト等		完成品と同等							
写真		カラー				点		点	
写真データ									
イラスト/点数		無		表紙				点	
				本文				点	
製 本									
仕上げ加工									
入稿媒体		プリント							
使用ソフト									
穴あけ		その他			四隅				
裁断									
校正回数		文字校正		1		回		色校正	
						1		回	
納入期限		西暦		2025		年		9	
								月	
								19	
								日	
納入方法		指示あり			50枚単位で簡易包装				
納入場所(住所)		一般廃棄物対策課(浜松市中央区鴨江三丁目1-10 2階)							
デジタルデータ作成		希望する			PDF、イラストレーター				
発行者・発行年月日の表示		有		発行者／		浜松市一般廃棄物対策課		発行年月日／	
その他		・屋外で2年間程度掲示が可能な耐光性、耐候性、耐久性をもつものであること。 ・曜日シールを貼り付けて使用するため、シールの貼り付けが問題なく行えること。							

* 著作権が生じる場合、浜松市が権利を有するものとする。

ごみ集積所看板（P P 板）発注仕様書

1 作成について

品 名：ごみ集積所看板（P P 板）

仕上寸法：別添ごみ集積所看板寸法のとおり

部 数：2，000枚

材 料：P P 発泡品 ※別添製品安全データシートと同等のもの

印刷方法：スクリーン印刷

色 数：2色

校 正：文字校正1回、色校正1回を行うこと。また、作成前に版下を提出すること。

そ の 他：屋外にて2年間程度掲示することが可能な耐光性、耐候性、耐久性をもつものであること。

シールの貼り付けが問題なく行えるものであること。

ある程度の柔軟性があるものであること。

お問い合わせ先を「浜松市一般廃棄物対策課」に変更すること。

2 納入について

納入期限：令和7年9月19日

納入場所及び納入枚数：

課名	住所	電話番号	枚数(枚)
一般廃棄物対策課	浜松市中央区鴨江三丁目1番10号 2階	453-0011	2,000

注意事項：50枚ずつ仕切り紙等で仕切り納入すること。

規格等に不明点がある場合は、一般廃棄物対策課にてサンプルを確認すること。

作成日 2006年07月27日

改訂日 2012年05月24日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	パロニア
会社名	三井化学東セロ株式会社
住所	東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル9階
担当部門	品質保証部
電話番号	03-6895-9310
FAX番号	03-6895-5903

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

GHS分類	: 該当しない。
有害性	: 高分子量化合物で生理的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。 高温溶融樹脂から発生するガスは眼、呼吸器に刺激性がある。
環境影響	: 環境において長期間分解しない。
物理的及び化学的危険性	: 火災条件下で熱分解し空気と混合して爆発性混合気を生じる恐れがある。 : 可燃物である。

分類の名称(分類基準は日本方式)

: 分類基準に該当しない。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別	: 混合物
化学名又は一般名	: ポリプロピレン、ポリエチレン
含有量	: 非開示
官報公示整理番号	
化審法	: 6-10、6-1
安衛法	: 既存
CAS No.	: 9003-07-0、9002-88-4
危険有害成分	: 該当成分なし

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: 粉が付着した場合は水で十分に洗い流す。
眼に入った場合	: 粉が付着した場合、直ちに多量の水で洗眼する。 洗眼中は、決して、眼をこすってはならない。眼に異物感があれば直ちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	: 医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤	: 大量の水、炭酸ガス、泡末等の消火剤
特定の消火方法	: 火元の燃焼源を断ち、大量の水・消火剤を併用して消火する。 消火作業は風上から行ない、呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

飛散したものは、ほうき又は掃除機で清掃し、適当な容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	: 通常の手扱いで良いが、吸い込んだり、眼・皮膚及び衣服に触れたりしないように適切な保護具を使用する。
保管	: 雨・風・日光に晒されない屋内で、常温で貯蔵する。貯蔵場所では、みだりに火気を使用しない。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度	: データなし
許容濃度	: 日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない。
設備的対策	: 加工、成形作業中に、揮発分や臭気が発生する可能性があるので、必要に応じて、局所排気装置等を使用する。
保護具	: 呼吸用保護具 : 必要に応じ防塵マスクなどを着用する。
	保護眼鏡 : 必要に応じゴーグルなどを着用する。
	保護手袋 : 必要に応じ革手袋などを着用する。
	保護衣 : 作業衣を着用すれば問題ない。

9. 物理的及び化学的性質

外観	
物理的状態	: 固体
形状	: 発泡成形板
色	: 着色
臭い	: 微臭
PH	: 非該当
物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲	
融点	: 150℃以上
引火点	: 知見なし

爆発特性	: 非該当
密度・比重	: 240-400Kg/m ³ (23℃)
溶解度	: 水に不溶

10. 安定性及び反応性

安定性: 一般的な貯蔵・取扱いにおいて安定である。

反応性: 芳香族(ベンゼンなど)及び塩素化炭化水素に対し、80℃以上では膨潤する傾向がある。

11. 有害性情報

皮膚腐食性	: データ無し
刺激性	皮膚刺激性 : データ無し
	眼刺激性 : データ無し
感作性	: データ無し
急性毒性	: データ無し
亜急性毒性	: データ無し
慢性毒性	: データ無し
がん原性	: データ無し
変異原性(微生物、染色体異常)	: データ無し
生殖毒性	: データ無し
催奇形性	: データ無し
その他	: 特記事項無し

12. 環境影響情報

分解性	: データ無し
蓄積性	: データ無し
魚毒性	: データ無し
その他	: 海洋生物、鳥類が摂取することを防止するため、いかなる海洋や水域でも投棄放出してはならない。

13. 廃棄上の注意

焼却又は埋め立てによって処理する。焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止法に適合した処理を施し焼却する。

埋め立てる場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理する。

14. 輸送上の注意

梱包装が破れないように、水濡れや乱暴な取扱いを避ける。特にカドの傷付けには注意する。パレット輸送の場合には、落下・荷崩れ等に特に注意する。

火気厳禁

15. 適用法令

消防法：第9条の3 政令別表第4 指定可燃物(合成樹脂類:3,000kg)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

16. その他の情報

本データシートは現時点における当社の知見に基づいて、安全保持の観点から十分注意を払って作成していますが、当社は、その正確性について保証するものではありません。また、今後新しい知見、試験等により改正されることがございます。

この記載内容または関連する製品に関しては、明示されたもの、もしくは、推察されるものを問わず、当社は、一切の保証は行いません。