


作成日 2014年8月18日

作成者 (株) 志保あきろ建築設計事務所

確認日 1900年1月0日

確認者 1900/1/0

(1) 建物概要

建物名称	(株)メイク 都田テクノ工場 新築工	敷地面積	8,209 m ²	
建物用途	工場	建築面積	2,270 m ²	
建設地	浜松市北区三幸町419-10、419-11	延床面積	2,495 m ²	
気候区分	地域区分IV	階数	2	
地域・地区	市街化調整区域(用途地域指定無)	構造	S造	
竣工年	2015年3月 予定	平均居住人員	20 人	
		年間使用時間	2,150 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)

注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 2.6


Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1 = 0.0




Q-2 サービス性能

SQ2 = 2.9



Q-3 室外環境 (敷地内)

SQ3 = 2.4




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 3.3


LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1 = 4.1




LR-2 資源・マテリアル

SLR2 = 3.1



LR-3 敷地外環境

SLR3 = 2.6




(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)

(2)-3 環境性能効率

BEE


注2



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{40.8}{40.1} = 1.0$$

凡例
備考

Q: Quality L: Load LR: Load Reduction SQ: Score of Q category SLR: Score of LR category

BEE: Building Environmental Efficiency

注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。

注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。